

PWR 33 GOLD DS3L SERİSİ KGK 3 LEVEL

10-400 kVA



Özellikler

- Trafosuz 3Level UPS teknolojisi
- Düşük giriş akımı harmonik distorsyonu <3%
- Yüksek giriş güç faktörü
- Verim %96
- Cold start
- Statik by-pass anahtarı
- Bakım by-pass anahtarı
- Çıkışta kısa devre ve aşırı yük koruması
- Girişte gelişmiş kontrol
- Split by-pass girişi (ikinci giriş)
- Çıkış DC kaçak koruması
- Evirici kontrol için ayrı DSP
- PFC için ayrı DSP
- 3 seviyeli akü koruması
- Yüksek şarj akımı kapasitesi
- Şarj/Deşarj akım göstergesi
- Harici repo girişi
- Olay hafızası
- Otomatik akü testi, Kalan akü süre göstergesi
- Isı kompansasyonlu şarj sistemi
- Rejeneratif geribesleme özelliği
- RS232 ve kuru kontakt çıkışı
- DSP ile kontrol edilen modüler yapı
- Gelişmiş Uzaktan izleme
- Ekomod
- Az yer kaplar
- 2 yıl garanti

Specifications

- Transformerless 3Level UPS technology
- Low input current harmonic distortion <3%
- High input power factor
- Efficiency 96 %
- Cold start
- Static bypass switch
- Maintenance bypass switch
- A short circuit and overload protection
- Introduction of advanced control
- Split by-pass (second entry)
- Output DC leakage protection
- To control the inverter separate DSP
- A separate DSP for PFC
- 3-level battery protection
- High-capacity charging current
- Charge / Discharge current display
- External input remote epo
- Event memory
- Automatic battery test, the remaining battery time indicator
- Temperature compensated charging system
- Regenerative feedback feature
- RS232 and dry contact output
- Modular structure which is controlled by DSP
- Advanced Remote Monitoring
- Eco mode
- Compact
- 1 year warranty for export



PWR33 GOLD DS	10	15	20	30	40	60	80	100	120	160	200	250	300	400
Güç (kVA) / Power (kVA)	10	15	20	30	40	60	80	100	120	160	200	250	300	400
GİRİŞ / INPUT														
Güç faktörü / Power factor	>0,99													
Gerilim / Nominal Voltage	380-400 VAC 3 Ph + N + P ±%20 (240/415VAC +%15, -%25 optionel)													
Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz													
By-pass geriliği / By-Pass Voltage	380-400 VAC 3 Faz ,4N, ±%20													
Giriş Gerilim Bozunu / Input Voltage Distortion	< %1													
Korumalar / Protections	Sigortalar, Gerilim ve Frekans toleransi, Giriş güç sınırlama, Giriş PFC /Fuses, Voltage and Frequency Tolerance, Input Power Limiting , Input PFC													
ÇIKIŞ / OUTPUT														
Güç (kW) / Power (kVA)	9	13,5	18	27	36	54	72	90	108	144	180	225	270	360
Güç faktörü / Power Factor	0,9													
Gerilim / Nominal Voltage	380-400 VAC 3 Ph + N + P ±%1 (240/415VAC optionel)													
Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz													
Verim (%100 yükte) / Eciency (Full Load)	% 96' e varan /Up to % 96													
Crest Faktörü / Crest Factor	3:1													
Aşırı yük koruması / Over Load Protection	%100-125 yükte 10dk, %125-150 yükte 1dk, >%150 yükte statik by-pass / %100-125 for 10 mn, %125-150 for 1 mn, >%150 load: static by-pass													
Diğer korumalar / Other Protections	Akıllı kısa devre koruması, gerilim toleransı koruması, DC denge, Rejeneratif yük, akım sınırlama korumaları / Advanced Short Circuit, Voltage Tolerance, DC Balance , Regenerative Load , Current Limiting													
THD (%100 Lineer yükte) / THD (%100 Lineer yükte)	<%3													
AKÜLER / BATTERY														
Tip / Type	VRLA/AGM, JEL,NiCd / VRLA/AGM, GEL,NiCd													
Akü Sayısı / Battery quantity	2x30 (±30) : 60 akü / 2x30 (±30) : 60 pcs													
Şarj geriliği / Float charge voltage	2x405 VDC													
Deşarj sonu geriliği / End of dischg voltage	2x300 VDC													
Akü kabini / Battery cabinet	Dahili / Internal													
Akü çalışma sıcaklığı / Operation Temp.	Harici / External													
Koruma / Protection	25°C													
Akü test / Battery Test	3 seyyel alarm, Akü şortaları, Şarj akımı sınırlaması, ısı kompansasyonlu akü şarj sistemi / 3 level alarm, Battery fuses, Charging Current Lmt, Temp. Compensaton													
GENEL / GENERAL														
Standart / Standard	EN62040-2													
Kullanıcı arabirim / User Interface	4 satır Lcd panel, Mimik led panel, 5 vektör butonlar, Buzzer, Opsiyonel grafik renkli dokunmatik ekran / 4 Lines Lcd panel, Mimic leds, 5 vector buttons, Buzzer, Graphical touch-panel(optional)													
Göstergeler / Indicators	Faz-N geriliği, Faz-Faz geriliği, Akım, Güç, Crest factor, Frekans, PF, Servis zamanı / P-N Voltage, P-P Voltage, Current, Power, Crest factor, Frequency, PF, Service time													
Gelişmiş / Advanced	Oto diyagnostik, 4 adet bakım indüktörü, RS232'den kalibrasyon / Self Diagnostic, 4 Maintenance time indicators , calibration over RS-232													
Haberleşme / Communications	2xRS232 seri port, 4 standart ve 8 opsiyonel kuru alarm kontağı / 2xRS232 serial port, 4 standard and 8 dry alarm contact (optional)													
Girişler / Inputs	EPO (acil kapama) girişi, Interaktif akü panel girişi, Jeneratör girişi / EPO Input, Interactive Battery Panel Input , Generator Input													
Jeneratör kiti / Generator Kits	Standart / Standard													
Yazılım / Software	Standart T-Mon UPS Management yazılımı (3 kullanıcı + 1 server) / Standart T-Mon UPS Management Software(3 client + 1 server)													
Alarm kayıt / Alarm logging	Standart; saat & takvim 192 olay / Standard; with time & date 192 events													
Koruma / Protection	Power modül aşırı ısı koruması, Aşırı akım, İşi yüksek alarmı / Power module over temp. protection, Over Current, Over Temp. Alarm													
Çalışma sıcaklığı aralığı / Temp. Rate	0°C - 40°C													
Koruma Sınıfı / Protection Degree	IP20													
Nem / Yükseklik - Humidity / Altitude	%90 maksimum (yoğunlaşmasız) / < 1000m deniz seviyesinin üstünde / %90 max. (Non-condensed) / < 1000m above sea level													
OPSİYON / OPTIONS														
Giriş / Input	110/208VAC													
Çıkış / Output	110/208VAC													
Transformator / Transformer	Girişte ve çıkışta galvanik izolasyon trafosu / Galvanic Isolation Transformer at the I/O													
Yazılım / Software	T-Mon Admin Multi UPS monitoring, T-Mon Server 50-100-200 kullanıcı, DLOG log loader / T-Mon Admin Multi UPS monitoring, T-Mon Server 50-100-200 user, DLOG log loader													
Adaptörler / Comm. Adapter	SNMP, MODBUS, RS485, Uzaktan izleme paneli / SNMP, MODBUS, RS485, Remote control													
Paralel çalışma / Parallel Operations	8 adet'e kadar / Up to 8													