

COMMERCIAL DC HIZLI ARAÇ ŞARJ CİHAZI COMMERCIAL DC FAST EV CHARGER

ÖZELLİKLER

- 30 - 40 - 60 kW DC Güçlerde Hızlı Şarj
- OCPP 1.6j
- Acil Durdurma Butonu
- Kullanıcı dostu
- Uzaktan İzleme ve Kontrol
- 7 inç HMI Ekran
- LTE modem, 3G/4G, Ethernet ile internet bağlantısı (Opsiyonel)
- RFID Kart Okuyucu
- CE sertifikası

SPECIFICATIONS

- 30 - 40 - 60 kW DC Fast Charing
- European and North American customers
- OCPP 1.6j
- Emergency Stop
- User friendly
- Remote monitoring and control
- 7 inch HMI Display
- Internet connection with LTE Modem, 3G/4G and Ethernet (Optional)
- RFID Card Reader
- CE Certificate





COMMERCIAL DC ARAÇ SARJ TEKNİK ÖZELLİKLERİ / COMMERCIAL DC EV CHARGER DATASHEET

GİRİŞ INPUT	Güç Kaynağı Power Supply	3 Faz 3 Phase N+C2:E14+PE		
	Nominal Voltaj Rated Voltage	400 VAC		
	Nominal Akım Rated Current	0-75 A		
	Frekans Frequency	50/60 Hz		
ÇIKIŞ OUTPUT	Çıkış Voltajı Output Voltage	CCS: 150-1000 VDC		
	Akım Aralığı Current Range	30kW : 0-100A / 40kW : 0-133A / 60kW : 0-200A		
	DC Nominal Güç DC Rated Power	30 - 40 - 60 kW		
	Ölçüm Doğruluğu Measuring Accuracy	>%95		
	Verimlilik Efficiency	>94% nominal çıkışta at rated output		
KULLANICI ARAYÜZÜ USER INTERFACE	Soket Sayısı Number of Sockets	1		
	Şarj Soketi Charge Connector	CCS Combo-2		
	Kasa Enclosure	Metal		
	LED İndikatör LED Indicator	Yeşil/Mavi/Kırmızı Green/Blue/Red		
	Acil Durdurma Butonu Emergency Stop	Var Yes		
İLETİŞİM COMMUNICATION	Sarj Tipi Charging Type	Mod 4 Mode 4		
	Kullanıcı Arayüzü User Interface	7" dokunmatik ekran 7" touch screen,		
	Ethernet (LAN)	10/100 BaseTX (TCP-IP)		
	Hücrel Veri Cellular	LTE Modem, GPRS/3G/4G		
	İletişim Communication	CAN, PLC, PWM, OCPP 1.6j		
GÜVENLİK SAFETY	Giriş Koruması Ingress Protection	Ip54		
	Darbe Koruması Impact Protection	Ik10		
	Sertifikasyon Certification	CE		
	Sertifikasyon Standardı Certification Standard	EN/IEC 61851-1:2010, EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21- 2:2018, EN/IEC 61851-23-2014, EN/IEC 61851-24-2014		
	Garanti Warranty	2 yıl 1 year(international)		
	Kurulum Installation	Duvar veya stant montajı / Wall or Stand installation		
ÇEVRE ENVIRONMENT	Çalışma Sıcaklık Aralığı Operating Temperature Range	(-30 °C/50 °C)		
	Çalışma Nem Aralığı Operating Humidity Range	95%		
	Kullanım Alanı Area of Usage	Açık/Kapalı Alan Indoor/Outdoor		
	Soğutma Cooling	Fan ile Soğutma Fan Cooling		
	Ürün Boyutları Product Dimensions WxDxH mm	410 x 205 x 620	465 x 330 x 660	650 x 260 x 900
KUTULAMA PACKAGE	Toplam Ağırlık Gross Weight	41 kg	72 kg	124 kg
	Kutu External Package	Ahşap Kutu Wood package		