

BUSINESS AC ARAÇ ŞARJ CİHAZI BUSINESS AC EV CHARGER

ÖZELLİKLER

- Business model şarj istasyonu 3.7-22 kW arası güçleri destekleyecek ve IEC 61851 standardına uygun araçları şarj edecek şekilde tasarlanmıştır
- Kolay kurulum prosedürleri sayesinde Business tipi araç şarjı duvara veya ayaklı stant üzerine rahatlıkla monte edilebilir
- OLED ekran, LED Bildirim Işıığı ve RFID Kart okuma özellikleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır
- Wifi, Bluetooth, GSM ve Ethernet (Opsiyonel)
- OCPP 1,6j
- Acil Durdurma Butonu
- Uzaktan İzleme Kontrol
- 4,3 inç HMI Ekran
- Tip-2 Konnektör
- CE Sertifikası

SPECIFICATIONS

- Business model charger supports power between 3.7-22 kW and it is able to charge vehicles compatible with IEC61851 standards
- Thanks to simple installation procedures, it can be mounted to wall or pedestal stand
- Easy to use with OLED Screen, LED Notification light and RFID Card Reader
- Wifi, Bluetooth, GSM ve Ethernet (Optional)
- OCPP 1,6j
- Emergency Stop
- Remote Monitoring and Control
- 4,3 inch HMI Display
- Type-2 connector
- CE Certificate





BUSINESS ARAÇ SARJ TEKNİK ÖZELLİKLERİ / BUSINESS EV CHARGER DATASHEET

GİRİŞ INPUT	Hatlar Lines	3 Faz 3 Phase N+PE
OUTPUT ÇIKIŞ	İstasyon Şarj Gücü Station Charging Power	3.7kW - 22 kW
	Soket Sayısı Number of Sockets	1
	Soket Tipi Socket Type	Tip 2 Soket Type 2 Socket
	Sarj Modu Charge Mode	Mod 3 Mode 3
GİRİŞ VE ÇIKIŞ INPUT AND OUTPUT	Gerilim Voltage	400 VAC
	Akım Current	Max. 32 A
	Frekans Frequency	50/60 Hz
KULLANICI ARAYÜZÜ USER INTERFACE	Başlatma Modu Start Mode	RFID / Uygulama
	HMI Ekran HMI Display	Var Available
	LED Bildirimi LED Notification	Yeşil/Mavi/Kırmızı Green/Blue/Red
İLETİŞİM COMMUNICATION	Enerji Ölçümü Energy Meter	Var Available
	İletişim Protokolü Communication Protocol	OCPP 1,6j
	Wi-Fi	Opsiyonel Optional
	Ethernet (LAN)	Opsiyonel Optional
GÜVENLİK SAFETY	3G	Opsiyonel Optional
	Aşırı Akım Koruma Overcurrent Protection	40 A
	RCD	30 mA Type A + 6 mA
	Araç ile Haberleşme Communication with Vehicle	EN/IEC 61851
	Acil Durdurma Butonu Emergency Stop	Var Available
	Kurulum Installation	Duvara Monte/Standı Monte Wall-mount/Pole-mount
	Soket Girdi-Çıktı Algılama Socket Input-Output Detection	Var Available
	Düşük/Yüksek Voltaj Algılama Low/High Voltage Detection	Var Available
Giriş Koruması Ingress Protection	IP54	
Darbe Koruması Impact Protection	IK08	
ÇEVRE ENVIRONMENT	Operating Temperature Range	(-30 °C/50 °C)
	Kullanım Alanı Area of Usage	Açık/Kapalı Alan Indoor/Outdoor
	Ürün Boyutları Product Dimensions	410*265*140 mm(Y*G*D) (H*W*D)
KUTULAMA PACKAGE	Toplam Ağırlık Gross Weight	4.5 kg
	Kutu External Package	Karton Carton