

REKLAM EKSPANLI AC ARAÇ ŐARJ CİHAZI AC EV CHARGER WITH ADVERTISEMENT DISPLAY

ÖZELLİKLER

- 55 inç LCD reklam ekranı
- Tek Őarj istasyonu üzerinden 2x22 kW çıkıő saęlar
- Tip-2 soket
- Ticari kullanım için mobil veya web uygulamasından kontrol edilebilir
- Metal gövdesi sayesinde dıő etkenlere karőı dayanıklıdır
- Ethernet, Hücresel veri ve Wi-Fi desteęi sayesinde uygulama üzerinden ödeme alabilmektedir
- OCPP 1.6 j
- 2x4,3 inch LCD Display
- RFID kart okuyucu
- CE Sertifikası ve TSE Belgesi

SPECIFICATIONS

- 55 inch LCD advertisement display
- 2x22 kW output in one charger.
- Type-2 socket
- It can be controlled via mobile or web application for commercial use.
- Thanks to its metal body, it is resistant of impacts. It accepts payments made on application thanks to Ethernet, Cellular, and Wi-Fi support.
- OCPP 1.6 j
- 2x4,3 inch LCD Display
- RFID card reader
- CE and TSE Certificate




REKLAM EKRANLI AC ARAÇ ŞARJ TEKNİK ÖZELLİKLERİ / AC EV CHARGER WITH ADVERTISEMENT DISPLAY DATASHEET

GİRİŞ INPUT	Güç Kaynağı Power Supply	3 Faz 3 Phase N+PE	
	Nominal Voltaj Rated Voltage	400VAC	
	Nominal Akım Rated Current	64A	
ÇIKIŞ OUTPUT	Frekans Frequency	50/60Hz	
	Çıkış Voltajı Output Voltage	400VAC	
	Maksimum Akım Maximum Current	3x32A	
KULLANICI ARAYÜZÜ USER INTERFACE	Nominal Güç Rated Power	2x22kW	
	Şarj Konektörü Charge Connector	Tip 2 Soket Type 2 Socket	
	Kasa Enclosure	Galvanize Çelik Galvanized Steel	
	Sol/Sağ Panel Left/Right Panel	Temperli Cam Tempered Glass	
	LED İndikatör LED Indicator	Yeşil/Mavi/Kırmızı Green/Blue/Red	
	LCD Display	2x4,3 inch	
	RFID Reader	Mifare	
	Başlatma Modu Start Mode	Tak&Sarj Et/RFID Kart/Uygulama Plug&Charge/RFID Card/App	
	Acil Durdurma Emergency Stop	Var Yes	
	Wi-Fi	Opsiyonel Optional	
İLETİŞİM COMMUNICATION	Ethernet (LAN)	Var Yes	
	3G/4G	Var Yes	
	OCPP	OCPP 1.6 j	
	Enerji Metre Energy Metre	MID Certified	
GÜVENLİK SAFETY	RCD	30mA Type A + 6mA	
	Giriş Koruması Ingress Protection	IP54	
	Darbe Koruması Impact Protection	IK08	
	Electrical Protection	Aşırı Akım, Kaçak Akım, Kısa Devre, Dalgalanma, Düşük/Yüksek Gerilim, Düşük/Yüksek Frekans, Düşük/Yüksek Sıcaklık Koruyucu; Topraklama Over Current, Residual Current, Short Circuit, Ground, Surge, Over/Under Voltage, Over/Under Frequency, Over/Under Temperature Protection	
	Sertifikasyon Certification	CE	
	Sertifikasyon Standardı Certification Standard	EN/IEC 61851 - 1:2017, EN/IEC 61851 - 21 - 2:2018	
	Garanti Warranty	2 yıl 2 years (international)	
	Kurulum Installation	Floor/Stand	
	REKLAM PANELİ ADVERTISING DISPLAY	Panel Tipi Panel Type	55 inç inch LCD Panel
		Görüntü Alanı Display Area	1209*680mm
Görüntü Oranı Display Ratio		16:09	
Aydınlatma Türü Backlight Type		LED	
Çözünürlük Resolution		3480x2160	
Renk Gösterimi Display Color		16.7M	
Parlaklık Brightness		2500-cd/m ²	
Kontrast Contrast		3500:1	
Görüş Açısı View Angle		178°	
Tepki Süresi Response Time		6ms	