



Power 1kVA / 2kVA / 3kVA / 4kVA / 5kVA İntör Teknik Özellikleri Power 1kVA / 2kVA / 3kVA / 4kVA / 5kVA Inverter Technical Specifications

MODEL	PWR - 1000	PWR - 2000	PWR - 3000	PWR - 4000	PWR - 5000
Anma Gücü / Rated Power	1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W	4000VA/3200W	5000VA/4000W
Giriş / Input					
Voltaj / Voltage	230 VAC				
Voltaj Aralığı / Voltage Range	170-280 VAC (Kişisel PC için) 90-280 VAC (Ev - ofis aletleri için) 170-280 VAC (For Your PC) 90/280 VAC (home - for oee equipment)				
Frekans Aralığı / Frequency Range	50 Hz/60 Hz (Otomatik set özelliği) 50 Hz / 60 Hz (Auto set feature)				
Çıkış / Output					
AC Voltaj Regülasyonu / AC Voltage Regulation	230 VAC +5%				
Anlık Güç / Instant Power	2.000VA	4.000VA	6.000VA	8.000VA	10.000VA
Verim (peak) / Efficiency (Peak)	90%		93%		
Transfer Süresi / Transfer Time	10 ms (Kişisel PC için) - 20 ms (Ev-ofis aletleri için)		10 ms (for Personal PC) - 20 ms (for home-oe tools)		
Dalga Şekli / Waveform	Gerçek Sinüs Dalga Şekli		True Sine Waveform		
Akü / Battery					
Akü Voltajı / Battery Voltage	12 VDC	24 VDC			48 VDC
Floating Şarj Voltajı / Floating Charge Voltage	13.5 VDC	27 VDC			54 VDC
Düşük Akü Voltajı / Low Battery Voltage	10.5 VDC	21 VDC			42 VDC
Akü Kapatma Voltajı / Battery Voltage Shutdown	10 VDC	20 VDC			40 VDC
Aşırı Şarj Voltajı / Over-Charge Voltage	15 VDC	30 VDC			60 VDC
Maksimum Şarj Akımı / Maximum Battery Charger	10 A veya 20 A	20 A veya 30 A			20 A veya 30 A
Solar Akü Şarj / Solar Battery Current					
Solar Şarj Akımı / Solar Charging Current	50 A				
Sistem DC Voltajı / DC Voltage Systems	12 Vdc	24 Vdc			48 Vdc
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage Range	15-18Vdc	30-32Vdc			56-72Vdc
Max. PV OPC / OPC max. pv	30Vdc	60Vdc			90Vdc
Boyutlar / Dimensions					
Ölçü DxGxY (mm) / Measure, DxWxH (mm)	95x240x316	100x272x355			115x295x455
Net Ağırlık / Net Weight (kg)	5,0	6,4	6,9	9,8	9,8
Ortam Koşulları / Environmental Considerations					
Nem / Moisture	5%den 95% Bağıl Nem (Yoğunlaşma) 5% to 95% Relative Humidity (non-condensing)				
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	0°C to 55°C				
Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature	-15°C to 60°C				

* Gerek görülmesi halinde ürün teknik özelliklerinde haber vermeden değişiklikler yapılabilmektedir.
* Changes without notice in product specifications can be made if deemed necessary.