

COMMERCIAL DC HIZLI ARAÇ ŞARJ CİHAZI COMMERCIAL DC FAST EV CHARGER

ÖZELLİKLER

- İki adet CCS DC şarj soketine sahip 60/300 kW arası hızlı şarj cihazı
- İki bağlantı soketi aynı anda kullanılabilir
- OCPP 1.6j
- Acil Durdurma Butonu
- Kullanıcı dostu
- Kablo dengeleyici makara sistemi ile kolay kullanım
- Uzaktan İzleme ve Kontrol
- 7 inç HMI Ekran
- LTE modem, 3G/4G, Ethernet ile internet bağlantısı (Opsiyonel)
- RFID Kart Okuyucu
- CE sertifikası

SPECIFICATIONS

- Fast car charger with DC CCS sockets offers 60-300 kW power output
- European and North American customers
- Supports all two sockets charging simultaneously
- OCPP 1.6j
- Emergency Stop
- User friendly
- Easy to use with cable balancer reel
- Remote monitoring and control
- 7 inch HMI Display
- Internet connection with LTE Modem, 3G/4G and Ethernet (Optional)
- RFID Card Reader
- CE Certificate





COMMERCIAL DC ARAÇ SARJ TEKNİK ÖZELLİKLERİ / COMMERCIAL DC EV CHARGER DATASHEET

GİRİŞ INPUT	Güç Kaynağı Power Supply	3 Faz 3 Phase N+C2:E14+PE
	Nominal Voltaj Rated Voltage	400 VAC
	Nominal Akım Rated Current	125-630 A
	Frekans Frequency	50/60 Hz
ÇIKIŞ OUTPUT	Çıkış Voltajı Output Voltage	CCS: 150-1000 VDC
	Akım Aralığı Current Range	CCS:0-200 A
	DC Nominal Güç DC Rated Power	60-300 kW
	Ölçüm Doğruluğu Measuring Accuracy	0.99
	Verimlilik Efficiency	>94% nominal çıkışta at rated output
KULLANICI ARAYÜZÜ USER INTERFACE	Soket Sayısı Number of Sockets	2 (aynı anda sarj özelliği) (support simultaneous charging)
	Şarj Soketi Charge Connector	CCS Combo-2
	Kasa Enclosure	Metal
	LED İndikatör LED Indicator	Yeşil/Mavi/Kırmızı Green/Blue/Red
	Acil Durdurma Butonu Emergency Stop	Var Yes
İLETİŞİM COMMUNICATION	Sarj Tipi Charging Type	Mod 4 Mode 4
	Kullanıcı Arayüzü User Interface	7" dokunmatik ekran 7" touch screen,
	Ethernet (LAN)	10/100 BaseTX (TCP-IP)
	Hücreselel Veri Cellular	LTE Modem, GPRS/3G/4G
	İletişim Communication	CAN, PLC, PWM, OCPP 1.6j
GÜVENLİK SAFETY	Giriş Koruması Ingress Protection	Ip54
	Darbe Koruması Impact Protection	Ik10
	Sertifikasyon Certification	CE
	Sertifikasyon Standardı Certification Standard	EN/IEC 61851-1:2010, EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21- 2:2018, EN/IEC 61851-23-2014, EN/IEC 61851-24-2014
	Garanti Warranty	2 yıl 1 year(international)
	Kurulum Installation	Yere Monte Ground mount
ÇEVRE ENVIRONMENT	Çalışma Sıcaklık Aralığı Operating Temperature Range	(-30 °C/50 °C)
	Çalışma Nem Aralığı Operating Humidity Range	5%/95%
	Kullanım Alanı Area of Usage	Açık/Kapalı Alan Indoor/Outdoor
	Soğutma Cooling	Fan ile Soğutma Fan Cooling
	Ürün Boyutları Product Dimensions	1900*700*720 mm (Y*G*D) (H*W*D)
KUTULAMA PACKAGE	Toplam Ağırlık Gross Weight	400 kg
	Kutu External Package	Ahşap Kutu Wood package